

## Botticino Nuvolato

# Mármol

### Preliminares

Las piedras naturales como los mármoles, granitos, piedras areniscas, pizarras, calizas, etc. son productos de la naturaleza, por lo tanto la presencia de vetas, variaciones de color y tono son características propias del material. En algunos casos puede presentar grietas y fisuras propias a su origen natural. Las muestras exhibidas y/o entregadas pueden presentar variaciones con respecto a los materiales despachados, aún siendo la misma referencia y procedencia.

### Descripción

Es un mármol italiano dolomítico compacto de grano fino y aspecto arenoso. El fondo del material en color beige puede presentar variaciones desde formas circulares difuminadas en forma de nódulos hasta líneas en varias direcciones y figuras semejantes a una flor. Sobre este fondo pueden aparecer vetas marcadas en zig-zag o simplemente difusas y casi imperceptibles. Por su origen natural es normal la presencia de poros (que son retapados), diferentes vetas y tonalidades. En el caso de la tableta es necesario mezclar el contenido de varias cajas antes de su instalación para lograr una mejor homogenización del paño final.

### Presentaciones

TABLETAS	PLACAS	TERMINADO
30.5x30.5 40x40 30.5 x Junta perdida 40 x Junta perdida	Bajo Consulta	PULIDO, NATURAL, CEPILLADO

### Usos

Los mármoles tienen un gran número de aplicaciones, las más importantes tienen que ver con pisos, fachadas, enchapes interiores y muebles como mesones de baños o tapas de mesas y escritorios. Para fachadas se recomienda el uso de mármoles claros, que ofrecen menos decoloración a los agentes meteorológicos de la naturaleza. Para muros interiores no hay limitación de color y para pisos los menos apropiados son aquellos muy blandos como los travertinos.

### Consideraciones especiales

En aplicaciones de enchapes es recomendable la utilización de ALFALISTO PLUS que garantiza la estabilidad de la pega, para efectos de emboquillado recomendamos ALFACOLOR para generar un trabajo profesional y de alto perfil técnico.

Mezclar siempre el contenido de varias cajas antes de la instalación. Extender un paño en frío (sin mortero) para apreciar y lograr armonía con la variedad de tonos y colores.

Para mayor información favor leer la ficha técnica del producto.

### Especificaciones Técnicas

Nombre	Mármol Botticino Nuvolato
Densidad	2.72 gr/cm <sup>3</sup>
Absorción	0.48 %
Resistencia a la flexión	98 kg/cm <sup>2</sup>
Compresión	1.702 kg/cm <sup>2</sup>
Tráfico	4 Semipesado



# Mármol Botticino Nuvolato



Muestra: **Mármol Botticino Nuvolato**



Variación 1



Variación 2



Variación 3

Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto



**ALFA**<sup>®</sup>  
Primero en  
pisos