

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

Descripción

Piedra reconstituida, formada por una alta dosificación de cemento, por arenas, triturado, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio sólido y compacto. La apariencia de la Tungurahua emula piedras naturales dispuestas irregularmente por lo tanto presenta características propias de la fabricación e intención en aspecto, entre otras: diferencia de espesor y variaciones de textura entre piezas y en una misma pieza, poros, variación en tamaño, vetas, variaciones de color y de tono. La protección y aspecto final se logran con la aplicación en obra de un sellador para productos de cemento.

Especificaciones técnicas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	UND. EMPAQUE	PESO/CAJA	FORMATOS /CAJA	UND/CAJA	ESPESOR	
							Menor	Mayor
135013623	PARED TUNGURAHUA CREMA VETADO	PARED	m ²	52	50x10 cms. 30x10 cms. 20x10 cms.	10 10 10	2 cms. 2 cms. 2 cms.	6 cms. 6 cms. 6 cms.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	UND. VENTA	FORMATO	PESO/UND	ESPESOR	
						Menor	Mayor
135013619	ESQUINERA 90° TUNGURAHUA CREMA VETEADO 20x10	FILOS Y COLUMNAS	UNIDAD	20x10x10	1.3	2 cms.	6 cms.
135013620	ESQUINERA 90° TUNGURAHUA CREMA VETEADO 30x10			30x10x10	1.6	2 cms.	6 cms.
135013618	ESQUINERA 90° INVERTIDA TUNGURAHUA CREMA VETEADO 20x10	ESQUINAS INTERNAS		20x10x10	1.3	2 cms.	6 cms.
135013624	ESQUINERA 90° INVERTIDA TUNGURAHUA CREMA VETEADO 30x10			30x10x10	1.6	2 cms.	6 cms.

Usos

Su aspecto de piedra natural permite crear diferentes y acogedores ambientes en muros tanto interiores como exteriores.

Instalación

- Lea estas recomendaciones antes de instalar.
- Instale en la última etapa de la obra, así evitara golpes, malos tratos al producto y procedimientos adicionales de limpieza (dada la absorción del material). Se debe buscar una instalación limpia sin excesos de pegante y en general evitando la presencia de productos que puedan deteriorar o manchar.
- Dentro de la caja vienen distintos formatos los cuales se deben mezclar en el momento de la instalación para que no coincidan las juntas, si tiene dudas forme el modulo en seco, esto también le servirá para ubicar cortes en lugares poco visibles.
- La diferencia de tono es propia del producto para emular una piedra natural, no olvide mezclarlo tomándolo de diferentes cajas.
- Limpie minuciosamente y humedezca la superficie a instalar. Limpie la cara posterior de la Tungurahua con cepillo de cerdas plásticas.
- Se recomienda pegar con Alfalisto plus (ver instrucciones). Coloque el producto ejerciendo presión en sentido perpendicular al dibujo de la llana y fije con martillo de goma verificando que no queden espacios sin pegante o de aire.

- La dilatación mínima recomendada entre los lados es de 3 mm. Nunca instale a tope.
- Para mayor precisión realice los cortes con pulidora de disco de 4 1/2".
- Para emboquillar, verifique que las juntas estén limpias y secas. Para mayor precisión y limpieza aplique el emboquille (Alfcolor 3-15) a punto de crema en un recipiente plástico tipo "salsero". Evite que la mezcla tenga contacto con la cara superior del producto. Deje que seque y de terminado al gusto.
- Cuando se presenten excesos sobre la Tungurahua de mortero de pega o de mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere que endurezcan y retírelos según necesidad con esponja seca, costal de fique, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco y luego complementen con esponja húmeda. No espere demasiado tiempo para retirar los residuos.
- Si es necesaria una limpieza más profunda se puede usar detergente neutro. Nunca utilice productos como ácidos, jabón en polvo o Thinner.
- Cuando esté completamente seco el emboquille y limpie el área, aplique el sellador para productos de cemento recomendado por su asesor (ver ficha técnica), utilice brocha o espuma, aplique una primera capa en forma pareja y en un solo sentido, espere un tiempo de secado al tacto y aplique una segunda capa. Deje secar con por lo menos 24 horas de no exposición al agua.

Almacenamiento

Siga las instrucciones de la caja de empaque. Tenga en cuenta transportar y descargar las cajas en obra en forma horizontal, colocando únicamente tres cajas una encima de la otra. No permita que el material reciba golpes y no lo deje a la intemperie. □

Mantenimiento

- Es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película que altera el aspecto original.
- El mantenimiento sobre la Tungurahua sellada se hace retirando el polvo periódicamente y lavando con jabón neutro cuando sea necesario. No use jabón en polvo ni utilice productos que contengan ácido. No limpie con thinner
- Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.
- Importante: Cada seis a doce meses o según la necesidad de acuerdo al uso a que es sometido, si se presentan segmentos con desgaste de la película exterior del sellante, esta última se puede renovar aplicando puntualmente emulsión transparente para productos cementicios en el área afectada (ver ficha técnica del sellador), y luego se aplica por lo menos una capa general para renovar el aspecto de toda el área.

ARTEPISO

Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor. No se aceptan reclamos sobre material instalado.

Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran como defecto. No se aceptan reclamos por variación de tono ya que esta es una particularidad y se deben seguir las indicaciones de la caja en este sentido. El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a ARTEPISO de toda responsabilidad sobre el producto.

Departamento técnico: PBX 7192405
e-mail: equivedo@artepiso.com

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**Primero en
pisos