

**FABRICANTE** Alfagres S.A  
 Autopista Sur Km 13  
 Teléfono: 01-8000-914900  
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
 Pagina Web: www.alfa.com.co

**DESCRIPCION**

Es la pintura de ALFA apta para interiores con un acabado mate y una textura suave. Alto poder de cubrimiento y facilidad en la aplicación gracias a su exclusivo sistema BAJO SALPIQUE. Pintura TIPO 2 de acuerdo con la norma NTC 1335.

**USOS**

Utilice DECORA para la protección y decoración de muros, paredes y cielorrasos en ambientes interiores. Puede ser utilizado como primera capa o como acabado final, sobre:

- Estucos, pañetes, revocos, superficies de concreto, mortero base cemento, pintura, etc.

**VENTAJAS**

- Alto rendimiento. Económica.
- Acabado Mate. Excelente cubrimiento.
- Durabilidad y Resistencia.
- Fácil Aplicación. NO SALPICA.
- Excelente Adherencia.

**PRESENTACION**

Recipientes metálicos por 1 galón y canecas por 5 galones.  
 Colores: Blanco.

**TIEMPO DE VIDA**

La pintura DECORA se garantiza durante 1 año a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y en buen estado.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Utilice el ALFAESTUCO PLASTICO.
- Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, en mal estado, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas.
- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.
- NO aplicar sobre superficies con Cal.

**APLICACION**

- Homogenizar el contenido del envase utilizando una espátula limpia.
- Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN	DILUCIÓN MÁXIMA		# MANOS
	BASICO	AGUA	
Brocha o Rodillo	1 galón	30 %	2 a 3 manos
Pistola Airless	1 galón	30 %	2 a 3 manos
Pistola Convencional	1 galón	50 %	2 a 3 manos

**SECADO**

- Para segundas manos: 2 horas.
- Para limpieza con agua y jabón: 30 días mínimo.

## RENDIMIENTOS PRACTICOS

- Repinte sobre igual color diferente rinde hasta 50 m<sup>2</sup>/gl.
- En repinte sobre igual color o similar rinde hasta 40 m<sup>2</sup>/gl.

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie y el método de aplicación. Paun mejor rendimiento recomendamos el uso de los productos de la línea ALFAESTUCO para preparación de superficies.

## RECOMENDACIONES

- Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.
- No diluir en niveles diferentes a los recomendados, para evitar chorreo y pérdida de cubrimiento.
- Utilizar únicamente agua limpia para la dilución.
- Diluir con agua únicamente la cantidad que se va a aplicar.
- Después de 30 días de aplicada, limpiar con jabones no abrasivos y suaves; no limpie antes.
- Conservar en su envase original bien tapado.

## INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- No es un producto inflamable.
- Evitar contacto con la piel, ojos y la inhalación de sus vapores. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares bien ventilados.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza la pintura DECORA como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos