

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

DESCRIPCION

Es una pintura 100% Acrílica base agua especialmente diseñada para ambientes exteriores. Producto formulado para brindar alta lavabilidad y cubrimiento garantizando una óptima adherencia. Ofrece resistencia al ataque de hongos y superficies alcalinas. Pintura TIPO 1 de acuerdo a la norma NTC 1335.

USOS

- Para la protección y decoración de paredes, fachadas y revoques en ambientes exteriores.
- Para la protección de muros de bloque y ladrillo a la vista.
- Para la protección de tejas y módulos de asbesto-cemento.
- Para repintes sobre pinturas ALFA.
- Para la protección y decoración de módulos de thermocemento (concreto celular reforzado con fibra).

VENTAJAS

- Vinilo Hidrorepelente.
- Especial para Exteriores y Fachadas.
- Alta durabilidad y Resistencia al medio ambiente.
- Fácil Aplicación.
- Excelente Adherencia.
- Colores Firmes.

PRESENTACION

Recipientes por 1 galón y canecas por 5 galones.
 Colores: Blanco + 1750 colores del sistema PALETTE ALFA.

TIEMPO DE VIDA

La pintura INTEMPERIE se garantiza durante 1 año a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y en buen estado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. Se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Utilice el ALFAESTUCO PLASTICO.
- Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, en mal estado, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas
- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

APLICACION

- Homogenizar el contenido del envase utilizando una espátula limpia.
- Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN	DILUCIÓN MÁXIMA		# MANOS
	BASICO	AGUA	
Brocha o Rodillo	1 galón	30 %	2 a 3 manos
Pistola Airless	1 galón	30 %	2 a 3 manos
Pistola Convencional	1 galón	50 %	2 a 3 manos

SECADO

- Para segundas manos: 2 horas.
- Para limpieza: 30 días mínimo.

APLICACION RENDIMIENTOS PRACTICOS

Evaluados sobre superficies tipo fachada (revoque, ladrillo y bloque):

- En revoque sobre obra nueva de 8 a 12 m²/gl.
- Repinte sobre color diferente rinde hasta 20 m²/gl.
- En repinte sobre igual color rinde hasta 30 m²/gl.

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie y el método de aplicación. Para un mejor rendimiento recomendamos utilizar nuestra línea de Estucos ALFA para la preparación de superficies.

RECOMENDACIONES

- Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.
- No diluir en niveles diferentes a los recomendados, para evitar chorreo y pérdida de cubrimiento.
- Utilizar únicamente agua limpia para hacer la dilución.
- Diluir con agua únicamente la cantidad que se va a aplicar.
- Después de 30 días de aplicada, limpiar con jabones no abrasivos y suaves; no limpie antes de los 30 días de aplicada la pintura.
- Conservar en su envase original bien tapado.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- No es un producto inflamable.
- Evitar contacto con la piel, ojos y la inhalación de sus vapores. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares bien ventilados.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza la pintura INTEMPERIE como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos