

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

DESCRIPCIÓN

Fijamix es el aditivo de ALFA que se añade a un mortero convencional preparado en obra para mejorar sus condiciones de fraguado y manejabilidad durante la instalación de pisos y paredes.

VENTAJAS

- Permite realizar instalaciones en interiores y exteriores.
- Económico y fácil de usar.
- Controla el fragüe del mortero.
- Permite cambios durante la instalación.
- No viene mezclado con cemento. Permite almacenarse por tiempo indefinido.
- No modifica el color de los morteros.
- Su color esta diseñado para verificar una buena mezcla.

USOS

Para climas cálidos en instalaciones en pisos y paredes de:

- Cerámica.
- Gres.
- Klinker.
- Baldosa de mármol.
- Cotoforte.
- Granito.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Concreto curado.
- Morteros base cemento.
- Pañetes o revocos.
- Paneles de yeso (en interiores)
- Paneles de cemento.

PRESENTACION

Bolsas por 2 kg (4,4 lb)

RENDIMIENTO

Formato, cm	Llana Recomendada, mm
20 x 20 y menores	6 x 6
30 x 30	8 x 8
33 x 33	10 x 10
40 x 40	10 x 10
60 x 60 y mayores	12 x 12

Llana utilizada, in	Rendimiento, lb/sq ft
6 x 6	3,0 - 3,5
8 x 8	3,5 - 4,5
10 x 10	4,5 - 5,5
12 x 12	6,5 - 7,5

Rendimiento aproximado de un mortero 2:1 aditivado con Fijamix. El rendimiento real depende de varios factores: nivelación y acabado del sustrato, tipo de llana dentada utilizada, ángulo de aplicación, experiencia del instalador, etc.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La calidad del mortero obtenido depende del cemento y la arena utilizados para preparar la mezcla. Busque utilizar arenas secas de tamaño uniforme, y sin partículas gruesas de más de 1 mm.

- Verifique que la arena se encuentra tamizada antes de preparar la mezcla.
- Humedezca ligeramente la superficie antes de la aplicación.
- Para instalar materiales de baja absorción (porcellanato, pizarra, vidrio) utilice FIJAMIX PLUS.
- Para instalaciones en zonas con temperaturas elevadas utilice FIJAMIX A/T.
- No lo utilice para instalaciones de mármol o materiales sensibles a la humedad.
- Fijamix no es un producto para emboquillar. Consulte por nuestra línea de productos ALFACOLOR y COLORGLASS.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Mezcle una bolsa de Fijamix con 50 kg de cemento (1 bulto) y 100 kg de arena (mezcla 1:2).

Nota: En instalaciones en exteriores añada dos (2) bolsas a la mezcla en lugar de una.

- Mezcle en seco el Fijamix con el cemento puro hasta que desaparezca el color rojo. Adiciónese posteriormente la arena a la mezcla.
- En un recipiente limpio añada agua y luego la mezcla con Fijamix. Mezcle hasta lograr una consistencia cremosa, homogénea y libre de grumos.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de pintura, polvo, grasa, ceras, sellantes, desmoldantes o capas finales débiles o sueltas.
- Extienda la mezcla con Fijamix con llana de diente cuadrado.
- Instale las piezas sobre el mortero húmedo con movimientos circulares.
- Afirme las piezas instaladas con un mazo de caucho, para garantizar una adherencia total y nivelar la superficie.
- No aplique adhesivo que ha empezado a fraguarse.
- Retire los excesos de pegante con una espuma húmeda.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas y elementos de trabajo con agua mientras el mortero este fresco.

TIEMPO DE VIDA

Fijamix se garantiza durante un año a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y se almacene en condiciones adecuadas.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- No presenta Riesgos de explosión o incendio.
- Durante su manipulación utilice elementos de protección personal adecuados: gafas de seguridad y guantes.
- Evite el contacto con la piel.
- No ingerir.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza el Fijamix como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos