

FABRICANTE Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

DESCRIPCIÓN

Fijamix Plus es un aditivo en polvo que se añade a un mortero convencional o premezclado para mejorar sus condiciones de fraguado y manejabilidad durante la instalación de pisos y paredes. Fijamix Plus mejora la adherencia de las piezas permitiendo la instalación de materiales de baja absorción como porcelanato y vidrio con mezclas de arena y cemento convencionales.

VENTAJAS

- Permite realizar instalaciones en interiores y exteriores.
- Económico y fácil de usar.
- Controla el fragüe del mortero.
- Permite cambios durante la instalación.
- No viene mezclado con cemento. Permite almacenarse por tiempo indefinido.
- No modifica el color de los morteros.
- Su color esta diseñado para verificar una buena mezcla.

USOS

Para instalaciones en pisos y paredes de:

- Gres.
- Klinker.
- Granito.
- Porcelanato.
- Vidrio.
- Piedras naturales de baja y mediana absorción.

PRESENTACION

Bolsas por 5 kg (11 lb)

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La calidad del mortero obtenido depende del cemento y la arena utilizados para preparar la mezcla. Busque utilizar arenas secas de tamaño uniforme, y sin partículas gruesas de más de 1 mm.
- Verifique que la arena se encuentra tamizada antes de preparar la mezcla.
- Humedezca ligeramente la superficie antes de la aplicación.
- No lo utilice para instalaciones de mármol o materiales sensibles a la humedad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- Mezcle una bolsa de Fijamix Plus con 42 kg de cemento (1 bulto) y 84 kg de arena (mezcla 1:2).

Nota: En instalaciones en exteriores añada dos (2) bolsas a la mezcla en lugar de una.

- Mezcle en seco el Fijamix Plus con el cemento puro hasta que desaparezca el color amarillo. Adiciónale posteriormente la arena a la mezcla.
- En un recipiente limpio añada agua y luego la mezcla con Fijamix Plus. Mezcle hasta lograr una consistencia cremosa, homogénea y libre de grumos.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de pintura, polvo, grasa, ceras, sellantes, desmoldantes o capas finales débiles o sueltas.
- Extienda la mezcla con Fijamix Plus con llana de diente cuadrado.
- Instale las piezas sobre el mortero húmedo con movimientos circulares.

- Afirme las piezas instaladas con un mazo de caucho, para garantizar una adherencia total y nivelar la superficie.
- No aplique adhesivo que ha empezado a fraguarse.
- Retire los excesos de pegante con una espuma húmeda.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas y elementos de trabajo con agua mientras el mortero este fresco.

TIEMPO DE VIDA

Fijamix Plus se garantiza durante un año a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y se almacene en condiciones adecuadas.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- No presenta Riesgos de explosión o incendio.
- Durante su manipulación utilice elementos de protección personal adecuados: gafas de seguridad y guantes.
- Evite el contacto con la piel.
- No ingerir.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza el Fijamix Plus como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos