

**FABRICANTE** Alfagres S.A  
 Autopista Sur Km 13  
 Teléfono: 01-8000-914900  
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
 Pagina Web: www.alfa.com.co

## DESCRIPCION

El Kit de Emboquille de Productos Brillantes es un sistema de tres componentes especialmente diseñado para llenar las dilataciones resultantes durante la instalación de elementos cerámicos brillantes.

El sistema se compone de:

- Boquilla cementicia sin agregados silíceos.
- Aditivo acrílico para el amasado de la mezcla.
- Sellante hidrófugo.
- Esponja para dar acabado.

## VENTAJAS

- No raya los esmaltes. No contiene agregados silíceos.
- Baja absorción. Baja tendencia al ensuciamiento.
- No raya las superficies vítreas
- Uniformidad de color.
- Fórmula antibacterial para mayor protección.
- Puede ser utilizado en dilataciones de hasta 1 cm.
- No se escurre.

## USOS

Para el emboquille de superficies enchapadas con FattoSmaltto, cenefas de vidrio y encapes cerámicos de esmalte brillante y/o delicado.

## PRESENTACION

Caja por 2 Kg

## COLORES

Blanco. Gris y Hueso.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

Formato, cm	Dilatación (mm)	Rendimiento (m2/kg)
10 x 10	10	2.00

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo, y son fruto de la experiencia actual de ALFAGRES S.A. Los rendimientos en obra dependerán del formato del material, ancho de la dilatación, diseño de la instalación, uso de las herramientas y habilidad del instalador, entre otros.

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables.
- Para situaciones donde se requiera resistencia química. Utilice la junta epóxica 200 o 100 según sea el caso.

## PRECAUCIONES

- No mezcle con elementos diferentes a los incluidos en el Kit.
- Formulado con materiales alcalinos que pueden ser irritantes para la piel.

**INFORMACION TECNICA Y DE MANEJO**

Propiedad	Valor
Resistencia a la compresión	> 16 MPa
Absorción	< 1%
Pot life 20°C	1 horas
Vurado inicial	1 a 3 horas
Puesta en servicio	24 horas
Curado final	28 días

**INSTALACIÓN****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- Asegúrese que las piezas cerámicas están firmemente instaladas y el mortero se encuentra completamente seco.
- Limpie los espacios entre las baldosas y la superficie de las piezas cerámicas.
- Retire el agua estancada, la suciedad, el polvo y los excesos de mortero dejando al menos 2/3 de la profundidad de la junta, vacíos de modo igualado para emboquillar.

**MEZCLADO**

- Mezcle el contenido de la bolsa en seco, para prevenir variaciones en tono de la boquilla como consecuencia de la sedimentación del pigmento durante el transporte.
- Prepare la mezcla en un recipiente limpio. Por bolsa de 2 Kg vierta el contenido de los envases marcados como alfacril (incluido en el kit).
- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Deje reposar por 10 minutos y remezcle sin añadir nada antes de utilizar.
- Lave las herramientas con agua.

**APLICACIÓN**

- Aplique con llana de caucho hasta llenar las dilataciones, con movimientos diagonales.
- Presione la junta en las dilataciones de tal forma que se llenen todos los espacios vacíos. No deben quedar zonas con grietas o espacios vacíos.
- Para retirar el exceso de junta sobre las baldosas, utilice la llana de caucho de forma perpendicular a las baldosas y en diagonal con respecto a las dilataciones.

**LIMPIEZA**

- Después de 15-30 minutos de aplicada la junta se puede iniciar con la limpieza de los excesos que han quedado sobre la baldosa.
- Con una esponja húmeda retire los residuos en dirección diagonal a las juntas. Utilice siempre agua limpia para hacer la limpieza.
- Lave las herramientas y elementos de trabajo con agua y jabón mientras el emboquille este fresco.

**TIEMPO DE VIDA**

El Kit de Emboquille de Productos Brillantes se garantiza durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y almacenado en zonas secas.

**INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD**

- Utilice elementos de protección personal para el manejo del Kit de Emboquille para productos Brillantes.
- No presenta Riesgos de Explosión o incendio.
- Es un material alcalino que puede ser irritante para la piel, ojos y vías respiratorias
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

**GARANTIA**

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza el Kit de Emboquille para productos Brillantes como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos