

**FABRICANTE** Alfagres S.A  
 Autopista Sur Km 13  
 Teléfono: 01-8000-914900  
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
 Pagina Web: www.alfa.com.co

## Definición

Pintura acrílica base agua apta para uso interior y exterior. Acabado mate. Excelente resistencia y lavabilidad. Disponible en variedad de colores entremezclables. Se caracteriza por su alto rendimiento y cubrimiento.

## Usos

Para protección y decoración de gran variedad de superficies en interiores y exteriores: muros, fachadas, tejas de asbesto cemento, superficies estucadas y maderas.

## Preparación de la superficie

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.
- Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas.
- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.
- No aplicar sobre superficies enaladas (recubiertas con cal).

## Aplicación

- Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.
- Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con agua.

### Diluciones recomendadas

Instrumento de aplicación	Dilución max.		No. Manos
	superlavable	agua	
Brocha o rodillo	1 galón	25%	3 manos
Pistola convencional	1 galón	30-35%	3 manos

## Secado

- Para segundas manos: 2 horas
- Para limpieza: 30 días

## Rendimientos prácticos

- Sobre superficie rústica rinde hasta 17 m<sup>2</sup>/gal.
- En repinte sobre igual color rinde hasta 40 m<sup>2</sup>/gal.

## Recomendaciones

- Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado.
- No diluir en niveles diferentes a los recomendados, para evitar chorreo y pérdida de cubrimiento.
- Diluir con agua únicamente la cantidad que se va a aplicar.
- Después de 30 días de aplicada, limpiar con jabones no abrasivos y suaves
- Conservar en su envase original.

## Seguridad

- No es un producto inflamable.
- Evitar contacto con piel, ojos y la inhalación de sus vapores.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares ventilados.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## NOTA

Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie y el método de aplicación

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos



**ALFA**

Primero en  
pisos