

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

INTRODUCCION

Armonizando la noble textura de la madera con altos niveles de tecnología, los cuales transfieren características de resistencia y calidad a un producto natural. Nuestras maderas laminadas naturales resisten los efectos mecánicos de la expansión y la contracción e incorporan un proceso sofisticado de lacado ultravioleta de gran resistencia a la abrasión y un perfecto sistema de macho-hembra.

La combinación de estos elementos da como resultado un producto de madera predeterminado de gran durabilidad y que al mismo tiempo preserva la belleza de la madera.

VENTAJAS

- Para aumentar la resistencia a la abrasión, las maderas laminadas naturales tienen 6 capas de diversos materiales con adición de óxido de aluminio.
- Mayor resistencia a la luz solar debido a que las lacas utilizadas tienen protector ultravioleta.
- La resistencia a fuertes presiones es igual a la resistencia de las maderas macizas.
- Reacciona mucho menos a la humedad que una madera maciza ya que es un producto de alta tecnología.
- La instalación es fácil, rápida y limpia mediante un sistema macho-hembra en las cuatro caras.
- La instalación es flotante para disminuir la reacción de la madera y además permite reponer con facilidad alguno de los listones si fuera necesario.
- El piso puede ser instalado sobre varias superficies siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias de nivelación, limpieza y humedad.
- No requiere ningún proceso adicional de cerado y/o brillado.

TRAFICO

Los pisos de madera laminada natural son exclusivamente para tráfico residencial, Nunca los coloque en áreas de oficinas, locales comerciales, fábricas, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN LA NORMA EN13329 (REQUISITOS GENERALES)

CARACTERISTICA	REQUISITO	METODO DE ENSAYO
Grosor del elemento, <i>t</i>	≤ 0.50 mm del valor nominal	Anexo A
Longitud de la cara, <i>l</i>	$l \leq 1500$ mm. $l \leq 0.5$ mm $l > 1500$ mm. $l \leq 0.3$ mm/m	Anexo A
Anchura de la cara, <i>w</i>	$w \leq 0.10$ mm del valor nominal	Anexo A
Escuadría de la cara, <i>q</i>	$q \leq 0.20$ mm	Anexo A
Rectitud de la cara, <i>s</i>	$s \leq 0.30$ mm/m	Anexo A
Planitud del elementos, <i>f</i>	Ancho <i>fw</i> cóncavo $\leq 0.15\%$ <i>fw</i> convexo $\leq 0.20\%$ Largo <i>fl</i> cóncavo $\leq 0.50\%$ <i>fl</i> convexo $\leq 1.00\%$	Anexo A
Juntas entre elementos, <i>o</i>	$o \leq 0.20$ mm	Anexo B
Diferencia de altura entre elementos, <i>h</i>	$h \leq 0.15$ mm	Anexo B
Variaciones dimensionales después de cambios de humedad relativa, <i>Sl</i> , <i>Sw</i>	$Sl \leq 0.90$ mm $Sw \leq 0.90$ mm	Anexo C

MADERA LAMINADAS NATURAL

REFERENCIA	DIMENCIONES	UNIDAD DE EMPAQUE m2	TABLAS POR CAJA	TIPO DE USO	ENSAMBLE
MAD.LAM.JATOBA	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM.AMENDOIM	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM.ANEGRI	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM. TIGER WOOD	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM.TABARI	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM.TIMBORANA	1220x16x7	2,73	14	RESID.	PEGANTE
MAD.LAM. BROWN	124x19x7	3,30	14	RESID.	PEGANTE

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA INSTALACION

- Antes de instalar el piso verifique que el tráfico suministrado corresponda al que va a ser sometido.
- Deje que el suelo laminado se aclimate durante 2 - 3 días antes de su colocación. Para ello, apile los paquetes cerrados inmediatamente después de la compra en una habitación a temperatura ambiente.
- Mantenga el producto en un lugar seco, evitando corrientes de aire.
- Verifique todas las tablas antes de su Instalación
- La base donde irá el producto instalado debe ser firme, plana y seca
- El piso base debe tener un porcentaje de humedad máximo del 6.5%
- No poner elementos húmedos sobre el piso laminado después de instalado, utilice siempre soportes adecuados.
- Evite el contacto prolongado con líquidos.
- Puede reducir las marcas utilizando fieltro adhesivo bajo las patas de las sillas, las mesas y otros muebles
- Se recomienda utilizar tapetes atrapa-mugre
- Evitar mojar los suelos bajo cualquier circunstancia.

IMPORTANTE:

¡No utilizar puntillas ni clavar las tablas! Tampoco utilice martillos ni mazos para la colocación, ya que dañaría la junta articulada.

LIMPIEZA

- Barrer con escoba suave y limpia para eliminar la suciedad no adherida.
- Limpiar las huellas de pisadas y la suciedad con un paño ligeramente humedecido, evitar mojar los suelos bajo cualquier circunstancia.
- No aplique productos de limpieza, politrato o ceras.

COMPLEMENTOS

La línea cuenta con todos los complementos necesarios tales como guardescobas, Reductores de nivel, pirlanes en T, bocelos, etc.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos