

# ALFOMBRASSISAL

## ► Tejido de fibra natural

**FICHA TÉCNICA 102**

FABRICANTE Alfagres S.A  
Autopista Sur Km 13  
Teléfono: 01-8000-914900  
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
Pagina Web: www.alfa.com.co

### Descripción

Las alfombras naturales confeccionadas con fibras naturales de Sisal brasilero están elaboradas bajo el proceso de trama y urdimbre sin base, esto hace que la instalación sea totalmente pegada al suelo.

En tapetes de área se coloca la base y ribete para mejorar su comportamiento al no estar adherido al suelo.

El sisal reacciona fuertemente a la humedad del ambiente ampliándose o contrayéndose. Para evitar esto antes de la instalación, se debe permitir la aclimatación de los rollos a través del desenrollado de los mismos 24 horas antes de la instalación; Al tomar las medidas para la instalación, se debe agregar un 2 % más de alfombra para tener en cuenta los elementos ambientales que puedan afectar la cantidad de material que se necesite para cubrir un área determinada.

### El mantenimiento

- Usted ha llevado parte de la naturaleza a su hogar, por eso el cuidado apropiado de la alfombra ayudará a conservar su alfombra con una buena apariencia.
- Las fibras naturales son libres de estática. Es muy importante aspirar la alfombra una vez por semana, ya que las partículas de suciedad se alojarán entre las fibras del sisal y pueden causar un desgaste acelerado.
- Recuerde que el sisal es una fibra muy absorbente, los derramamientos líquidos harán que cualquier partícula de suciedad manche la alfombra.
- Cuando ocurra un derramamiento de líquidos, incluso si es agua limpia, es muy importante que sea secado inmediatamente, siempre utilizando un paño limpio o un papel absorbente, no frotar ya que solamente contribuirá a aumentar el área afectada.

- Para remover sustancias sólidas, primero remueva lo que más pueda del material, con una la ayuda de una cuchara o el lado romo de un cuchillo, siempre trabajando del exterior al centro para evitar que la mancha crezca más de la original.
- Nunca vierta cualquier agente de limpieza directamente en el sisal, tenga cuidado de no saturar su alfombra con el agente de limpieza. Utilice un paño limpio para limpiar y compruebe primero en una parte discreta de la alfombra, si el agente de limpieza causa daño en la alfombra o a los colores de la misma.
- Algunas soluciones de limpieza prácticas que pueden ayudar a mantener su alfombra son:
- Mezclar 1/4 de taza de vinagre blanco con 1/4 de taza de agua tibia.
- Una cucharadita de detergente libre de blanqueador, en una taza de agua tibia.

CLASE	PESO FIBRA Sisal gr/m <sup>2</sup>
A	2500
B	2150
C	1900
D	2000
F	3300
G	2000
J	2500
L	2000
M	3800
N	2350

### Tráficos



- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso
- Las alfombras tienden a decolorarse con el paso del tiempo y la acción de los rayos ultravioleta, para esto es importante, no exponer la alfombra a los rayos del sol por períodos prolongados y regular la incidencia con ayuda de las persianas o velos.
- Este producto tiene una garantía de 1 año.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**

Primero en  
pisos