

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

DEFINICION

La cerámica importada por Alfagres S.A. es adquirida a empresas fabricantes de revestimientos cerámicos reconocidas a nivel mundial, cuyos productos cumplen los estándares de calidad definidos por la norma ISO 13006 que es la de mayor reconocimiento a nivel mundial para este tipo de productos

DESCRIPCION

Son productos cuyo acabado final son muy variados en cuanto a formatos, colores brillos y texturas; con dimensiones desde 10x10 hasta 60x120 cm, sus aplicaciones van desde enchapes y pisos de tráfico moderado, hasta de alto tráfico.

ÁREAS DE USO

Se puede instalar en cualquier lugar, tanto interior como exterior. Dependiendo de la especificación de tráfico de cada referencia. Su utilización es variada en ambientes comerciales y residenciales

Tráfico Residencial: Materiales para ser utilizados en todas las áreas de las viviendas privadas y sitios con tráfico medio de personas. Para zonas de cocinas y pasillos de acceso se recomienda utilizar productos de tráfico Comercial Alto.

Tráfico Comercial Moderado: Materiales para ser utilizados en todas las áreas de las viviendas privadas y en el revestimiento de pisos de uso comercial e institucional moderado. Se exceptúan áreas de tráfico como supermercados, bancos, expendios de comidas rápidas, restaurantes.

Tráfico Comercial Alto: Materiales para ser utilizados en todas las áreas de las viviendas privadas y ambientes sometidos a alto tráfico de personas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LA NORMA EN ISO 13006

CARACTERISTICA	REQUISITO			METODO DE ENSAYO
	BIIa	BIII		
		Sin espaciador	Con espaciador	
Longitud y ancho	+ 0.6 %	L ≤ 12 cm ± 0.75 % L > 12 cm ± 0.50 %	+ 0.6 % - 0.3 %	ISO 10545-2
Diferencia de espesor	± 5.0 %	± 10 %	± 10 %	ISO 10545-2
Rectitud de los cantos	+ 0.5 %	± 0.3 %	± 0.3 %	ISO 10545-2
Ortogonalidad	± 0.6 %	± 0.5 %	± 0.3 %	ISO 10545-2
Planaridad de la superficie	± 0.5 %	+ 0.5 % - 0.3 %	+ 0.8 % - 0.2 %	ISO 10545-2
Absorción de agua	3% < E < 6%	E > 10% valor individual mínimo 9%		ISO 10545-3
Resistencia a la rotura en N a. Espesores ≥ 7.5 mm. b. Espesores ≥ 7.5 mm.	Mínimo 1000 Mínimo 650	Mínimo 600 Mínimo 200		ISO 10545-4
Resistencia a las manchas	Mínimo 3	Mínimo 3		ISO 10545-13
Resistencia al ataque químico	Mínimo GB	Mínimo GB		ISO 10545-14

PRODUCTO	USO (PISO O ENCHAPE)	TRÁFICO	TONO (CTDA)	INTERIOR O EXTERIOR	COEFICIENTE DE FRICCIÓN (CLASE 1 o CLASE 2)		GRUPO DE ABSORCIÓN SEGÚN ISO 13006
					SECO	HUMEDO	
CER.IMP.ANTARTIDA CONS. BR 25X40-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ANTARTICA 3-C60000 BR 33X60-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.ANTARTICA 3-60000 BR 30X60-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.ARTICA 2-C60006 SEMIBR.30X60-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ARTICA 2-C60006 SEMI BR 33X60-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.ATRIUM 1-G61140 30X60 1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ATRIUM 1-G61140 BR 33X60-1	ENCHAPE	N/A	V1	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.CARRARA BLANCO 44X44-1	PISO	4	V1	INTERIOR	1	1	BIIa
CER.IMP.GOYA STEEL BP 33X33-1	PISO	2	V2	INTERIOR	2	1	BIIa
CER.IMP_PIEDRA NATURAL 33X33-1	PISO	4	V2	INTERIOR	2	2	BIIa
CER.IMP.SAHARA BEIGE 55X55-1	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIIa
CER.IMP.SAHARA CAFE 55X55-1	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP_CANCUN BLANCO 30X45-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.NEVADA BLANCA BR 30X45-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_PLATINUM BLANCO 30X45-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_VITRALE BO INV.DIA 25X40-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ELEM.GENOVA BLANC 33200W-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ESPAI BCO MATE EST 11070 28X41-	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ESPAI ELMO BLANCO 5580 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP_ESPAI NEGRO MATE 11170 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.ESPAI ICEBERG BCO BR 5050 28X41	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.OPPALO FRAMB.OSC.P-81940 33X33-	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.OPPALO VERDE OSC.P-81930 33X33-	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.OPPALO NARANJA OSC.P81920 33X33	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.OPPALO AZUL OSC.P81990 33X33-1	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.NEXUS CUBICO 41080W NEGRO 32X5-	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.NEXUS VITREO 41040W NEGR.32X59-	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.NEXUS CUBICO 41050W BCO 32X59-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IM.NEXUS VITREO 41010W BLANCO 32X59	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.NEXUS VITREO P90900W NEGRO 32X3	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.NEXUS VITREO P90870W BCO 32X32-	PISO	3	V2	INTERIOR	1	1	BIII
CER.IMP.FRESH AZUL 11480 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.FRESH PISTACHO 11470 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.FRESH FRESA 11460 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.FRESH NARANJA 11450 28X41-1	ENCHAPE	N/A	V2	INTERIOR		N/A	BIII
CER.IMP.NEVE 30 BLANCO 30X30-1	PISO	5	V2	INTERIOR			BIa
CER.IMP_ORIGINE ALMOND 10X10-1	ENCHAPE	N/A	V4	EXTERIOR	2	2	BIa
CER.IMP_ORIGINE BLUE 10X10-1	ENCHAPE	N/A	V4	EXTERIOR	2	2	BIa
CER.IMP_ORIGINE ALMOND 30X30 PAS-1	ENCHAPE	N/A	V4	EXTERIOR	2	2	BIa
CER.IMP_ORIGINE ALMOND 30X45 P-1	ENCHAPE	N/A	V4	EXTERIOR	2	2	BIa

INSTALACION

Antes de iniciar la instalación asegúrese de verificar que todas las cajas de empaque se encuentran identificadas con el mismo lote de producción, tono y referencia.

INSTRUCCIONES PARA PISOS Y MUROS

1. Para realizar una correcta instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Verifique que la superficie se encuentre plomada, nivelada, y bien afinada con llana de madera.
- Revise escuadras y adherencia de los pañetes (libre de polvo y contaminación que pueda afectar el pegue)
- En pisos verifique que las pendientes sean las adecuadas y dirigidas al punto de desagüe.
- Realice un forme o modulación en seco para determinar ejes de inicio y piezas laterales, superiores e inferiores de remate.
- Si la instalación tiene diseño a 45 grados, cenefas, insertos, etc. , defina los ejes de inicio para tener unidades completas.
- Instale y termine primero el área de muros. Posteriormente continúe con la instalación de los pisos
- Determine si hay necesidad de instalar remates especiales en filos y/o dilataciones.

2. Humedezca la superficie sin saturarla.
3. Si utiliza nuestro pegante Alfalisto, NO necesita humedecer las tabletas de cerámica.
4. Para preparar el Alfalisto siga las siguientes instrucciones:
 - Tenga a mano un recipiente limpio, agua, mezclador y siga las instrucciones de dosificación que se indican en el empaque.
 - Vierta primero el agua en recipiente y luego añada el alfalisto mezclándolo con un batidor mecánico o manualmente hasta que desaparezcan los grumos. (No agregue más agua de la recomendada en las instrucciones)
5. Esparsa la mezcla de pegante sobre la superficie utilizando una llana dentada según el tamaño del formato (Extienda únicamente el Alfalisto necesario para instalar inmediatamente)
6. Instale las tabletas dejando una junta de dilatación mínima de 2 mm en cerámicas de tamaño 20x20. Una junta de dilatación de 4 mm en tamaños mayores a 30x30 (Se recomienda el uso de dilatadores plásticos).
7. Instale la tableta sobre la mezcla golpeando la pieza con un martillo de caucho hasta que aparezca la mezcla por los lados sin rebosar la superficie de la tableta. Revise continuamente plomos y niveles (Recuerde revisar la modulación realizada anteriormente)
8. Después de instalar la tableta, retire cuidadosamente los excesos de pegante y limpie la superficie con una esponja húmeda.
9. Después de 24 horas de haber realizado la instalación, emboquille con Alfacolor 1:3 o 5:15 dependiendo del ancho de la junta de dilatación. Siga las instrucciones que aparecen en la bolsa, esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de caucho teniendo cuidado de llenar bien las juntas de dilatación. Verifique la homogeneidad de la junta en su aplicación y apariencia. Limpie cuidadosamente con una esponja húmeda.
10. Es importante limpiar inmediatamente los residuos de boquilla y mortero, pues al secarse es difícil retirarlos. Si tiene alguna duda al respecto por favor comunicarse con nuestro departamento técnico.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos