

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

DESCRIPCION

El Sellador Acrílico Brillante ALFA es un protector polimérico en base acuosa de alto desempeño, alta resistencia al desgaste y al tráfico. Confiere a las superficies una película antideslizante de gran brillo que protege las superficies.

VENTAJAS

- Listo para usar.
- Película antideslizante de alto brillo.
- Alta resistencia al tráfico y al desgaste.
- No contiene solventes.
- Bajo olor.

USOS

- Pisos en gres.
- Mármoles
- Granito natural.
- Baldosa.
- Pisos de Vinilo.
- Maderas resistentes a la humedad.

Nota: para usos en exterior consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACION

Recipientes de PEAD por 1 Litro, 1/2 gl, 1 gl y 5 gls.

RENDIMIENTO

40-60 m²/Litro dependiendo del estado de la superficie.

El rendimiento es de carácter orientativo y puede variar dependiendo de la superficie.

INFORMACION TECNICA Y DE MANEJO

Propiedad	Valor
Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Aroma	Neutro
Viscosidad	≤ 100 cPs
PH	≥ 9 (al 1% en agua)
Densidad	1.0 - 1.1 g/ml

APLICACIÓN

- El piso a sellar debe estar perfectamente limpio.
- Si el piso no es nuevo, límpielo con SOLUCIÓN REMOVEDORA ALFA para eliminar ceras, selladores y suciedad acumulada.
- Si el piso es nuevo, sólo prepárelo limpiándolo con el LIMPIADOR MULTIUSOS ALFA.
- Se debe trapear varias veces con agua limpia hasta que no salgan residuos.
- Deje secar.
- Aplique de tres a cuatro capas de finas de Sellador Acrílico Brillante con un trapeador nuevo dejando secar de entre capa y capa de 15 a 20 minutos.
- No pisar la superficie hasta que seque completamente.
- No debe utilizarse en áreas exteriores expuestas a la humedad.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- No mezclar con otros productos.
- Evite el contacto con los ojos.
- Manipular con guantes.
- En caso de ingestión consulte de inmediato con un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

COMPOSICION

Mezcla de polímeros acrílicos, emulsionantes, plastificantes, conservantes y aditivos.

GARANTIA

- La información presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- ALFAGRES S.A. queda exento de toda responsabilidad por el uso indebido del producto.
- ALFAGRES S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- ALFAGRES S.A. garantiza el Sellador Acrílico Brillante como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos