

Definición

Sellador polimérico, autobrillante, de alta resistencia antideslizante. Es especial para sellar y proteger pisos expuestos al tráfico y la suciedad.

USOS

Se utiliza en:

- Pisos de mármol
- Baldosa
- Gres
- Piso de madera lacada
- Pisos de vinilo
- Pisos melamínicos resistentes a la humedad

Rendimiento Lt/m²

85 m ² aprox.	1 litro
--------------------------	---------

Qué hace el producto?

- Es un sellador polimérico metalizado, forma una hermosa película autobrillante a medida que se va secando, especial para sellar y proteger pisos expuestos al tráfico y la suciedad.
- Si se siguen las instrucciones de mantenimiento, ya sea tráfico alto, medio o bajo, el tratamiento puede durar hasta un año.

Cómo se utiliza el producto?

- El piso a sellar debe estar perfectamente limpio.
- Si el piso no es nuevo, límpielo con solución removedora Alfa, para eliminar ceras, selladores y suciedad fuerte.
- Si el piso es nuevo, solo prepárelo con el limpiador multiusos Alfa.
- IMPORTANTE:** Trapee varias veces con agua limpia hasta que ya no salgan más residuos.
- Deje secar
- Aplique tres a cuatro capas finas de sellador acrílico brillante Alfa con n trapeador nuevo, dejando secar entre capa y capa de 15 a 20 minutos.
- No pisar el suelo hasta que seque completamente.
- Si dispone de máquina brilladora, brille el piso (opcional)
- Realice la primera limpieza 24 horas después de aplicado el sellador acrílico brillante Alfa.
- El mantenimiento del piso sellado se hace con el limpiador multiusos de Alfa
- Usar puro

Composición

Base de polietileno, acrilato estireno, emulsionante anionico biodegradable plastificante, conservantes y aditivos ph 9.0+0.5

NOTA

No mezclar con otros productos. Evite el contacto con los ojos, En caso de ingestión consulte de inmediato con su médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular con guantes. No inflamable.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la aplicación y comuníquese con su proveedor.
- El no seguir las instrucciones de aplicación y mantenimiento exime a Alfagres S.A de toda responsabilidad sobre el producto.
- Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.

Ficha actualizada: Mayo / 2003

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos



ALFA

Primero en
pisos