

CHIMBORAZO

Descripción

Piedra reconstituida, formada por piedra volcánica, arenas, cemento, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio sólido y compacto. La apariencia de la Chimborazo emula piedras naturales dispuestas irregularmente por lo tanto presenta características propias de la fabricación e intención en aspecto, entre otras: variaciones de color y de tono, variaciones de textura entre piezas y en una misma pieza, poros, diferencia de espesor, variación en tamaño y vetas aleatorias. La protección y aspecto final se logran con la aplicación en obra de una emulsión selladora.

Usos

Su aspecto de piedra natural permite crear diferentes y acogedores ambientes en muros tanto interiores como exteriores.

Presentación

DESCRIPCIÓN	USO	COLORES	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO/CAJA (Kg) aprox.	FORMATOS/CAJA (Cm)	UND/CAJA (und)	ESPESOR	
							Menor	Mayor
PIEDRA CHIMBORAZO	PARED	P.CHIMBORAZO	CAJA	40	40X30	1	2 Cm	3 Cm
					30X35	1	2 Cm	3 Cm
					30X30	1	2 Cm	3 Cm
					30X20	2	2 Cm	3 Cm
					30X15	2	2 Cm	3 Cm
					30X10	1	2 Cm	3 Cm
					25X25	1	2 Cm	3 Cm
					25X20	1	2 Cm	3 Cm
					25X10	1	2 Cm	3 Cm
					20X20	3	2 Cm	3 Cm
					20X10	1	2 Cm	3 Cm
					15X15	2	2 Cm	3 Cm
					15X10	1	2 Cm	3 Cm
					15X05	2	2 Cm	3 Cm
					10X10	2	2 Cm	3 Cm
					10X05	2	2 Cm	3 Cm
05X05	1	2 Cm	3 Cm					

Almacenamiento en obra

Siga las instrucciones de la caja de empaque. Tenga en cuenta transportar y descargar las cajas en obra en forma horizontal, coloque únicamente tres cajas una encima de la otra. No permita que el material reciba golpes y no lo deje a la intemperie.

Instalación

- Lea estas recomendaciones antes de instalar.
- Instale en la última etapa de la obra, así evitara golpes, malos tratos al producto y procedimientos adicionales de limpieza. Se debe buscar una instalación limpia sin excesos de pegante y en general evitando la presencia de productos que puedan deteriorar o manchar.
- Dentro de la caja vienen distintos formatos los cuales se deben mezclar en el momento de la instalación para que no coincidan las juntas, si tiene dudas forme el modulo en seco, esto también le servirá para ubicar cortes en lugares poco visibles.
- La diferencia de tono es propia del producto para emular una piedra natural.

- Retire picando o rayando películas como pintura o similares que no permitan la adherencia del pegante, limpie minuciosamente y humedezca la superficie a instalar. Limpie la cara posterior de la Chimborazo con cepillo de cerdas plásticas.

- Para mayor precisión realice los cortes con pulidora de disco de 4 1/2.

- Para emboquillar (opcional en interiores), verifique que las juntas estén limpias y secas. Para mayor precisión y limpieza aplique a punto de crema en un recipiente plástico tipo "salsero". Evite que la mezcla tenga contacto con la cara superior del producto. Deje que seque y de terminado al gusto.

- Cuando se presenten excesos sobre la Chimborazo de mortero de pega o de mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere que endurezcan y retírelos según necesidad con esponja seca, costal de fique, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco y luego complemente con esponja húmeda. No espere demasiado tiempo para retirar los residuos.

- Si es necesaria una limpieza más profunda se puede usar detergente neutro. Nunca utilice productos como ácidos, jabón en polvo o Thinner.

- Con el material y el emboquille completamente limpios y secos, aplique el sellador recomendado por su asesor (ver ficha técnica), utilice brocha o rodillo de felpa, aplique en forma pareja y en un solo sentido, espere un tiempo de secado al tacto y si gusta aplique una segunda capa. Deje secar por lo menos 24 horas de no exposición al agua.

Mantenimiento

- Es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película que altera el aspecto original.

- El mantenimiento sobre la Chimborazo sellada se hace retirando el polvo periódicamente y lavando cuando sea necesario. No use jabón en polvo ni utilice productos que contengan ácido. No limpie con thinner

- Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.

Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor. No se aceptan reclamos sobre material instalado. Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran como defecto. No se aceptan reclamos por variación de tono ya que esta es una particularidad y se deben seguir las indicaciones de la caja en este sentido. El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a ARTEPISO de toda responsabilidad sobre el producto.

Artepiso
Departamento técnico: PBX 7192405
Email: equevedo@artepiso.com

Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

CHIMBORAZO

FICHA TECNICA 601

Noviembre 2008



ALFA
Primero en
pisos