

**ALFA**<sup>®</sup>

Primero en pisos

# Ficha Técnica Baldosa

Línea: **Loseta de Concreto 40x40x4 para Pavimentos**

**Fabricante** Alfagres S.A  
Autopista Sur Km 13  
Teléfono: (571) 331 1531  
e-mail: [servicioalcliente@alfa.com.co](mailto:servicioalcliente@alfa.com.co)  
[www.alfa.com.co](http://www.alfa.com.co)

## Descripción

Loseta vibro prensada para piso de exteriores tipo ldu en diversos colores, producto de alta resistencia mecánica sugerido para espacios públicos de alto tráfico.

CARACTERÍSTICA	REQUERIDO	ALFAGRES
Longitud y ancho	± 1,5 mm	< ± 1,5 mm
espesor	Min. 40 mm	40 mm
"Irregularidad máxima para concavidad (ic), mm"	Max. 1,2 mm	< 1,2 mm
"Irregularidad máxima para convexidad (iv), mm"	Max. 2 mm	< 2 mm
Alabeo (al) máximo, mm	Max 2 mm	< 2 mm
Absorción de agua	Max 7 %	< 7 %
Resistencia a la rotura por flexión	Min. 5 Mpa	> 5 Mpa
Resistencia a la abrasión (Ensayo NTC 5147)	Max. 23 mm	< 23 mm

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA NTC 4992

Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá **331 1531**, nacional **018000914900** o vía mail: [servicioalcliente@alfa.com.co](mailto:servicioalcliente@alfa.com.co)