

DESCRIPCIÓN: El **ALFA ESTUCO** es un estuco listo, de gran manejabilidad que ofrece acabados lisos y suaves sobre gran cantidad de superficies. Ideal para la preparación de muros para pintura y/o papeles de colgadura o decorativos.

USOS: Como estuco sobre placas lisas de concreto, pañetes, revoques, frisos, muros, techos y paredes.

VENTAJAS:

- Obras Limpias. Premezclado en fábrica
- Listo para usar
- Acabados con texturas suaves y lisas
- Gran adherencia a las superficies
- Permite disminuir el consumo de pintura frente a un pañete convencional
- Alta adherencia de las pinturas. Mejora la calidad del acabado final
- Secado rápido entre capa y capa
- Permite trabajar con grandes cantidades de mezcla preparada
- Fabricado con materias primas seleccionadas de alta calidad
- Alta manejabilidad
- Permite reducir desperdicios y ahorrar mano de obra frente a estucos convencionales preparados en obra
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Fácil uso
- Económico

PRESENTACIÓN: Sacos por 5 kg., 10 kg. y 25 kg.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Para aplicaciones a 3 capas sobre pañetes o revoques bien nivelados: 1.5 Kg./m²

Este rendimiento es de carácter orientativo y es fruto de la experiencia de Alfagres S.A.

El rendimiento en obra depende de la superficie a estucar, las herramientas utilizadas, la habilidad del instalador y la nivelación del sustrato.

TIEMPO DE VIDA: El **ALFA ESTUCO** se garantiza durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y se almacene en zonas secas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES: Cuando se aplique el **ALFA ESTUCO** sobre Dry Wall o Superboard, verifique que la construcción e instalación de los paneles corresponde con las recomendaciones técnicas del fabricante para el acabado de la superficie.

APLICACIÓN: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de polvo, grasa, ceras, sellantes, desmoldantes o capas finales débiles o sueltas.

SUPERFICIES DE CEMENTO (PAÑETES O REVOQUES): La superficie debe estar completamente fraguada. Elimine la suciedad y los residuos de polvo y arena que puedan estar presentes. Repare los morteros o pañetes fisurados o agrietados.

Humedezca ligeramente la superficie antes de estucar.

SUPERFICIES PINTADAS: Remueva mecánicamente la pintura suelta o pique cada 2 Cm. Lave la superficie con abundante agua y jabón. Repare las superficies agrietadas o fisuradas.

Humedezca ligeramente la superficie antes de estucar.

SUPERFICIES CON PAPEL DE COLGADURA: Desprenda completamente el papel. Retire el adhesivo con abundante agua en caso de ser cola. Si es un adhesivo base caucho utilice un solvente apropiado. Pique la superficie y lave con Solución Removedora de Alfa.

Humedezca ligeramente la superficie antes de estucar.

MEZCLADO Y APLICACIÓN:

- En un recipiente limpio mezclar 750 Ml. de agua por cada 1.000 Grs. de **ALFA ESTUCO**
- Mezcle hasta lograr una consistencia cremosa, homogénea y libre de grumos
- Aplique el producto extendiéndolo con una llana metálica lisa
- Las capas deben aplicarse en sentido cruzado, intercalando capas aplicadas en sentido horizontal con capas aplicadas en sentido vertical
- El tiempo de secado entre capa y capa depende de las condiciones ambientales

PINTURA: Verifique que la superficie estucada se encuentra perfectamente seca y que no quedan residuos de la aplicación del estuco antes de pintar.

LIMPIEZA: Lavar las herramientas y elementos de trabajo con agua mientras el estuco este fresco.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD:

- No presenta riesgos de explosión o incendio
- No mezclar con otros productos
- Manipular con guantes y gafas de seguridad
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No ingerir
- Es un material alcalino que puede ser irritante para la piel, ojos y vías respiratorias

GARANTIA:

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso
- Alfagres S.A garantiza el **ALFA ESTUCO** como producto y las especificaciones de la ficha técnica



Línea de atención al cliente

01-8000-914900

www.alfa.com.co



ALFA®

Primero en pisos

® Marca Registrada

Producido en Colombia por: **ALFAGRES S.A.**

Autopista Sur Km 13, Soacha / Cundinamarca - Colombia

E-mail: telemercadeo@alfa.com.co