



**Fijamix ALFA es un compuesto en polvo que se añade al cemento para mejorar las condiciones de fraguado del mortero en la instalación de revestimientos en pisos y paredes.**

### **Ventajas de utilizar Fijamix:**

- Uso en pisos y paredes
- Permite cambios durante la instalación
- Económico y fácil de usar
- Controla el fraguado del mortero
- No viene mezclado con cemento
- Permite almacenarse por tiempo indefinido
- No modifica el color de los cementos
- Su color está diseñado para verificar una buena mezcla

### **Usos y recomendaciones:**

- 1. En interiores:** Para pisos y paredes en cerámica, gres, klinker, piedra natural, baldosa de granito, mármol y cotoforte.
- 2. En exteriores:** Para pisos en cerámica, gres, klinker, piedra natural, baldosa de mármol y cotoforte.\*
- 3. En fachadas:** Prepare el mortero con **Fijamix** y adicione de 3.5 a 4 galones de nuestro aditivo Alfacril por cada 50 Kg. de mortero.
- 4. Para pegue de porcelanato:** Utilice siempre **Fijamix** en la preparación del mortero y reemplace el agua por nuestro aditivo Alfacril.
- 5. Para emboquillar:** Utilice nuestros productos Alfacolor 1-3 ó Alfacolor 3-15, según sea el caso.



### **Instrucciones de preparación:**

1. Antes de instalar humedezca la placa a enchapar liberándola del polvo que pueda afectar el pegue.
2. En climas fríos mezclar una (1) bolsa de **Fijamix** con 50 Kg. de cemento y 100 Kg. de arena (mezcla 1:2). En climas cálidos mezclar dos (2) bolsas de **Fijamix** con 50 Kg. de cemento y 100 Kg. de arena (mezcla 1:2), recomendamos esta misma mezcla para instalaciones en exteriores.
3. Mezcle en seco el **Fijamix** con el cemento puro en la proporción indicada anteriormente hasta que desaparezca el color rojo; adiciónale posteriormente arena.
4. A la mezcla anterior agregue agua hasta obtener un producto homogéneo y libre de grumos.

### **Limitaciones de uso:**

1. No lo utilice para la instalación de mármol Rosso Levanto, Negro Marquina y verde o granito verde y sus aglomerados.
2. En fachadas con productos de baja absorción y formatos grandes, consulte nuestro departamento técnico.

®Marca Registrada  
Producido en Colombia por: **ALFAGRES S.A.**  
División aditivos y pegantes Bogotá, D.C.  
Autopista Sur Km 13, Soacha / Cundinamarca - Colombia  
E-mail: [telemercadeo@alfa.com.co](mailto:telemercadeo@alfa.com.co)



**Línea de atención al cliente**  
**01-8000-914900**  
[www.alfa.com.co](http://www.alfa.com.co)



**ALFA**®  
Primero en pisos